

Volta XS C



Audio Service

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Açık yada kapalı fitting uygulanabilen kulak arkası, dijital, programlanabilir işitme cihazı

TEMEL ÖZELLİKLER

Değiştirilebilir boynuz

Pil kapağından açma kapama

Basma butonu ile program değiştirme, yada ses açma kısma

Duruma bağlı ses sinyali yada melodisi (aktif/pasif) zayıf pil, program değişiminde uyarı sinyali

Telefon bobini

Audiomatic özelliği (aktif/pasif)
IP67 sertifikası

OPSİYONLAR

Küçük Boynuz

AudioFix

Open Tube uygulama seti

PROGRAM KABLoları VE ADAPTÖRLER

Cable for HiPro interface, right Art. No. 029 44 986

Cable for HiPro interface, left Art. No. 029 44 994

Cable for Noah-Link interface, right Art. No. 106 02 843

Cable for Noah-Link interface, left Art. No. 106 02 842

Adapter 312 Art. No. 108 24 469

KABİN RENKLERİ

Bej Granit/tütün Granit/Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

8 sinyal işleme kanalı/12 toplam bant sayısı/ 4 frekans kanalı

4 AGC kanalı / 4 MPO kanalı

4 işitme programı

Veri depolama

SİNYAL İŞLEMCİSİ

Anti-Feedback sistem

Gürültü yönetimi

Adaptif gürültü kesme (on/off)

AudioTronic çoklu mikrofon sistemi (çift

mikrofon)

Directional static

TRC S

AKSESUARLAR

Sağ ve sol kulağı ayırıcı işaretler

Open Tube ile Open Tip

STANDART ÖZELLİKLER


GC (Kazanç Kontrol)

TC (Ses Tını Kontrol)

AGC (Otomatik Kazanç Kontrol)

MPO (Alçak frekans maksimum çıkış gücü)

UYGULAMA ALANI



P = Patent

www.audioservice.com

İSTANBUL İŞİTME CİHAZLARI A.Ş.

Merkez Mah. Nispetiye Caddesi

No:191 Kat:8 Şişli - İSTANBUL

Tel: 0212 232 18 14

İTÖ:865436 Şişli V.D. 481 058 1167





MAKSİMUM ÇIKIŞ

Input: 90 dB



MAXİMUM KAZANÇ

Input: 50 dB

IEC 60118-7:2005¹⁾
ANSI S3.22-2009¹⁾



IEC 60118-0²⁾



TEKNİK BİLGİLER

MAKSİMUM ÇIKIŞ

Peak value at 90 dB	124 dB	132 dB
1,600 Hz (RTF)	122 dB	129 dB
HFA (High Frequency Average)	120 dB	122 dB

TAM KAZANÇ

Peak value at 50 dB	55 dB	62 dB
1,600 Hz (RTF)	42 dB	46 dB
HFA (High Frequency Average)	42 dB	40 dB
Reference test gain	55 dB	39 dB

TEKNİK ÖZELLİKLER

Battery type	312	312
Battery life in hours	124	124
Frequency range	100 – 7,100 Hz	1,000 – 7,100 Hz
Battery current consumption	0.90 mA	0.90 mA
Equivalent noise level	20 dB	23 dB
Distortion		
500 Hz	2%	2%
800 Hz	1%	1%
1,600 Hz	1%	1%

İSTANBUL İŞİTME CİHAZLARI A.Ş.

Merkez Mah. Akatlar Kargazi Cad.

No:191 Kat:3 Şişli - İSTANBUL

Tel: 0212 232 18 14

İTO:865 438 / Şişli V.D. 481 058 1167