

DUO 3G3



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

13 numara pil ile çalışan, dijital programlanabilir kulak arkası işitme cihazı. Açık ve kapalı uygulama imkanı.

TEMEL ÖZELLİKLER

Değiştirilebilir boynuz

Otomatik veya manuel ses kontrol sistemi

Pil kapağında açma kapama

Hareketli buton ile program değiştirme, cihazı açma kapama yada sesi açma kısma işlemleri yapılabilir.

Pil zayıfladığında, program değiştirmede yada ses açma kismada uyarı sinyali(aktif/pasif)

Telefon bobini

Audiomatic özelliği ile geç açılma (aktif/pasif)

OPSİYONLAR

Küçük boynuz

Gözlük adaptörü

FM pabucu (Beige, Granite) (FM sistem uyumlu)

Kilitlenebilir pil kapağı

AudioFix

Uvzulama Seti - Open Tube

PROGRAM KABLoları VE ADAPTÖRLER

Cable for HiPro interface, right Art. No. 029 44 986

Cable for HiPro interface, left Art. No. 029 44 994

Cable for Noah-Link interface, right Art. No. 106 02 843

Cable for Noah-Link interface, left Art. No. 106 02 842

Adapter I3 Art. No. 108 24 470

KABİN RENKLERİ

Bej

Granite

Granite/Tütün

Granite/Güm

Granite/Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

12 sinyal işleme kanalı / 15 toplam bant sayısı

6 frekans kanalı/ 6 AGC kanalı / 2 MPO kanalı

4 işitme programı

Veri depolama

SİNYAL İŞLEMCİSİ

Anti-Feedback sistem G3

Gürültü yönetimi

Adaptif gürültü kesme (on/off)

Wiener filtresi (on/off)

AudioTronic çoklu mikrofon sistemi (çift mikrofon)

Yönel Statik

TRCS

AKSESUARLAR

Sağ ve sol kulağı ayırıcı işaretler

Open Tube ve Open Tip

STANDART ÖZELLİKLER


GC (Kazanç Kontrol)

TC (Ses Tını Kontrol)

AGC (Otomatik Kazanç Kontrol)

MPO (Alçak frekans maksimum çıkış gücü)

UYGULAMA ALANI



P= Patent

Daha fazla bilgi için www.audioservice.com



DUO 3G3



Audio Service

MAKSİMUM ÇIKIŞ

Input: 90 dB

MAKSİMUM KAZANÇ

Input: 50 dB

TEKNİK BİLGİLER

MAKSİMUM ÇIKIŞ

Peak value at 90 dB	130 dB	137 dB
1,600 Hz (RTF)	127 dB	134 dB
HFA (High Frequency Average)	127 dB	128 dB

TAM KAZANÇ

Peak value at 50 dB	60 dB	69 dB
1,600 Hz (RTF)	54 dB	59 dB
HFA (High Frequency Average)	54 dB	52 dB
Referans test kazanç	50 dB	52 dB

TEKNİK ÖZELLİKLER

Pil tipi	13	13
Pil ömrü /saat	203	203
Frekan aralığı	100 – 7,000 Hz	320 – 7,200 Hz
Battery current consumption	1.00 mA	1.00 mA
Eşdeğer gürültü seviyesi	19 dB	19 dB
Telecoil hassasiyeti (1 mA/m)	82 dB	89 dB
Ses bozulum	500 Hz	2%
	800 Hz	2%
	1,600 Hz	1%

¹⁾ Technical data measured in accordance with IEC 60118-7:2005 and ANSI S3.22-2009 at 2 ccm coupler

²⁾ Technical data measured in accordance with IEC 60118-0 at ears simulator

Connex 8.1 ve AudioFit 8 ile programlanabilir

İncüme edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki Asıl/Fotokopi/Faks belgemi
Türkçe diline tam ve doğru olarak çevirdiğimiz beyan ederim.

